

# FIREFIGHTER - FF241-215

## - fremtidens slukningsløsning

**Brandbekæmpelse ved brand i forbrændingsmotorer samt motorer drevet af lithium batterier**

Firefighter Type FF241-215 er en revolutionerende nyhed til bekæmpelse af bilbrande, og specielt udviklet til at begrænse branden i Elbiler. Systemerne er patenteret og de eneste af denne type på markedet.

Serien består af en række produkter, specielt udviklet og tilpasset efterspørgslen på effektive brandbekæmpelsesløsninger for elbiler, hvor pontan brand kan opstå i batteriet imellem for og baghjul, oftest ved batterikassens sider eller hjørner.

Firefighter FF241-215 er den udvidede udgave af Firefighter FF-126-137, der med sin længde på 4,5 m. kan køle hele vognbunden effektivt og gør det nemt at begrænse en brand der måtte opstå i Elbiler. Samt med fordel placeres på hver side af køretøjet og dermed omkranser køretøjet med vandtåge, der både nedkøler og slukker åben ild.

Der tilsluttes brandslange 2 stk. C-2" og ved 4 bars vandtryk yder hver enhed vandtåge med min. 215 L./min. Til effektiv nedkøling af batterierne, samt slukning af åben ild.

Håndtaget er svinget for nem håndtering og opbevaring i dagligdagen, samt er der monteret glidesko for nem håndtering af enheden. Med en vægt på 30 kg. er den stadig handy, men kræver mere plads.



# FIREFIGHTER - FF241-215

## - fremtidens slukningsløsning

Brandbekæmpelse ved brand i forbrændingsmotorer samt motorer drevet af lithium batterier

### Specifikationer

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Længde:      | 4.500 mm                              |
| Bredde:      | 900 mm                                |
| Højde:       | 100 mm                                |
| Venderadius: | 3.410 mm                              |
| Materiale:   | Aluminium                             |
| Vægt:        | 30 kg                                 |
| Håndtag:     | Svingbar (ikke elektrisk ledende)     |
| Tilslutning: | 2 stk. Storz C-2"                     |
| Kørehjul:    | 2 stk. Ø 80 fast, 2 stk. Ø 80 drejbar |
| Dyser:       | 41 stk. fuldkegle Ø 2,4               |

| Tryk i bar         | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 7   | 10  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Vandforbrug l/min. | 94  | 124 | 164 | 193 | 215 | 237 | 271 | 312 |



**BRAND**  
**REDNING**  
**SIKKERHED**

#### LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

