

FIREFIGHTER - Færgekit

- fremtidens slukningsløsning

Bestående af 2 stk. FF241-215 & 2 stk. FF126-137

Firefighter Færgekit er en revolutionerende nyhed til bekæmpelse af bilbrænde, og specielt udviklet til at begrænse branden i Elbiler. Systemerne er patenteret og de eneste af denne type på markedet.

Firefighter Færgekit består af 2 stk. FF241-215 & 2 stk. FF126-137 og udgør hermed en samlet enhed, der nemt og effektivt kan omkranske det brændende køretøj.

Firefighter FF241-215 placeres på hver side af det brændende køretøj, og Firefighter FF126-137 placeres i begge ender under køretøjet. Derved opnås der en samlet vandtåge på hele 704 l/min. ved blot 4 bars tryk.

Der tilsluttes brandslange 2 stk. C-2" og kan serieforbindes til Firefighter FF126-137, afhængig af mulighederne på stedet.

Håndtaget er svinget for nem håndtering og opbevaring i dagligdagen, samt er der monteret glidesko for nem håndtering af enheden. Med lav egenvægt Firefighter FF241-215 30 kg. og Firefighter FF126-137 8 kg. gør det enhederne lette at placere.



FIREFIGHTER - Firefighter

- fremtidens slukningsløsning

Bestående af 2 stk. FF241-215 & 2 stk. FF126-137

Specifikationer

Længde:	4.500 mm
Bredde:	900 mm
Højde:	100 mm
Materiale:	Aluminium
Håndtag:	Svingbar (ikke elektrisk ledende)
Tilslutning:	2 stk. Storz C-2" med kuglehane, monteret på FF441-215
Kørehjul:	2 stk. 45 grd. vinklet på unit FF441-215
Dyser:	82+52 stk. fuldkegle Ø 2,4

Tryk i bar	0,5	1	2	3	4	5	7	10
Vandforbrug l/min.	308	406	536	630	704	774	886	1020



**BRAND
REDNING
SIKKERHED**

LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

