

PULVERSLUKKER TYPE P 2 GM

- Gloria 2 kg trykladet DS/EN 3 godkendt pulverlukker, type P 2 GM

Effektiv slukning i kompakt design

Brandklasse	A	B	C	D
P 2 GM	•	•	•	
A-brand:	Faste stoffer, f.eks. træ, papir og tekstiler			
B-brand:	Brændbare væsker			
C-brand:	Gasarter			



Køretøjsbeslag



Ventilhus



Indbygget manometer

Anvendelse

Slukkeren er en universal slukker, som på grund af den kompakte og enkle betjening kan indsættes overalt, hvor en hurtig og problemfri slukning fordres.

Fremstilling

Trykbeholder fremstillet af stål i høj kvalitet, lakeret med et vejrbestandigt og yderst modstandsdygtigt polyesterpulver.
Ventilhuset af et slag- og brudfast kunststof.
Ventilsystemet er fremstillet af messing og har indbygget prøveventil og manometer.

Komfort

Den specielle beholder- og ventilkonstruktion gør slukkeren let og kompakt.
Designet for enhåndsbetjening.
Ifølge overensstemmelse med automobilindustrien har slukkeren ingen skarpe kanter.
Leveres med køretøjsbeslag med patenteret sikkerhedsspændebånd med hurtig-udløser.

Tilbehør

Kunststofkuppel
Afløselig stålskab



PULVERSLUKKER TYPE P 2 GM

- Gloria 2 kg trykladet DS/EN 3 godkendt pulverlukker, type P 2 GM

Snitmodel



- ① Sikring
- ② Udløsertast
- ③ Ventilkegle
- ④ Stigerør
- ⑤ Dyse

Sikringen ① trykkes ind og udløsertasten ② presses ned.
Ventilkeglen ③ åbner ventilen og glødebrandpulveret strømmer gennem stigerøret ④ til dysen ⑤.



Tekniske specifikationer

Type	Total vægt	Slukke middel	Nettovægt	Drivmiddel	Uddrivningstid	Kastelængde	Temp. område	Dimensioner		
								Højde	Bredde	Dybde
P 2 GM	3,35 kg	Glutex	2 kg	Nitrogen	10 sek.	4 m	-30°C til +60°C	322 mm	111 mm	145 mm

Vi forbeholder os ret til at ændre de tekniske specifikationer

**BRAND
REDNING
SIKKERHED**

LOTEK SAFETY

Med mere end 40 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger indenfor brand, redning og sikkerhed.

Virksomhedens egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet, sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

