

# HANDIFIGHTER II

- 150l/min. Lang model m/C-storz

Varenr.: TA59482266



## Produktegenskaber

- Slidstærk med gummibuffer som beskytter mod ridser og slag
- Vælg mellem spredt eller koncentreret stråle for effektiv brandbekæmpelse
- Handfighter II strålerør er godkendt af Rise ifølge EN671-1
- Med prøvetryksnippel og Storz C kopling i aluminium

## Teknisk beskrivelse

Materiale	Anvendelsesområder	Max arbejdstryk: 160mVp = 16 bar
Messingdele af afzinkningshærdet (DZR) messing Krop af acetalpolymer EPDM gummibuffer Håndtag af sort eloxeret aluminium Stor kopling C af aluminium Indvendige pakninger af nitrilgummi	Alsidig anvendelse ved slukningsindsatser med undtagelse af avanceret røgdykning. Bruges med fordel til brandhaner og slangevinder.	<b>Flow:</b> 150 liter/minut ved 6 bar

## Miljødokumentation og affaldsdirektiv

Messing indeholder bly i en koncentration på 1–10%. Bly er opført på REACH's kandidatliste. Der er ikke behov for særlige foranstaltninger ved normal brug. Produktet er registreret i ECHA's SCIP-database i henhold til affaldsdirektivets krav.



CERTIFIERAD  
ISO 14001  
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD  
ISO 9001  
Ledningssystem för kvalitet

