

STRÅLERØR TIL SLANGEVINDE

- passer til vores slangevinde

Ideel til slangevinde

Et strålerør sikrer, at man har fuld kontrol over vand-afgivningen. Disse strålerør har trinløs regulering fra klar stråle til tåge. Det kan med fordel bruges i slange skabe, vinder og til industri brug.

Gummibuffer

Beskytter strålerøret mod ridser og stød.

Prøvetagning

Smart løsning til nemt at teste den komplette brandhane.

Tilslutninger

Alle varianter findes med slangenippel, klokobling og ind- eller udvendige gevind.

Anvendelsesområde:

Forekommende slukningsindsatser bortset fra avanceret røgdykning.

Maks. arbejdstryk:

160 mVp = 16 bar

Flow:

75 henholdsvis 150 l/min ved 6 bar.

Materiale:

Forlængerrør: Plastbelagt aluminium.

O-ringe: Nitrilgummi.

Grebshylse: Slagfast acetal.

Buffer: EPDM-gummi.

Øvrige metaldele i AMETAL®.



Strålerør

Varenummer:

Beskrivelse

TA59483120 Handfighter II med 7 mm dyse
Slangestuds 19 mm (3/4")

TA59484128 Handfighter II med 8 mm dyse
Slangestuds 25 mm (1")

Passer som tilbehør
til vores slanger